

Lieferprogramm / Range of Delivery

Rohrbogen ANSI/ASME B16.9 LR 90° / Elbows ANSI/ASME B16.9 LR 90°  
Material A/SA 234 WPB / Material Grade A/SA 234 WPB

Abmessungen / Dimensions				Abmessungen / Dimensions				Abmessungen / Dimensions			
Außen Ø / Outside Ø	Nennweite / Nominal bore	Wanddicke / Wallthickness	Wanddicke ASA / ASA Schedule	Außen Ø / Outside Ø	Nennweite / Nominal bore	Wanddicke / Wallthickness	Wanddicke ASA / ASA Schedule	Außen Ø / Outside Ø	Nennweite / Nominal bore	Wanddicke / Wallthickness	Wanddicke ASA / ASA Schedule
mm	inch	mm		mm	inch	mm		mm	inch	mm	
21.34	1/2"	2.77	STD	88.90	3"	5.49	STD	219.08	8"	20.62	SCH140
		3.73	XS			7.62	XS			23.01	SCH160
		4.75	SCH160			8.73	SCH120			22.23	XXS
		7.47	XXS			11.13	SCH160				
26.67	3/4"	2.87	STD	101.60	3.1/2"	5.74	STD	273.05	10"	6.35	SCH20
		3.91	XS			8.08	XS			7.80	SCH30
		5.54	SCH160			16.15	XXS			9.27	STD
		7.82	XXS			11.13	SCH120			12.70	XS
33.40	1"	3.38	STD	114.30	4"	5.16	SCH30	323.85	12"	6.35	SCH20
		4.55	XS			6.02	STD			8.38	SCH30
		6.35	SCH160			8.56	XS			9.53	STD
		9.09	XXS			11.13	SCH120			10.31	SCH40
42.16	1.1/4"	3.56	STD	141.30	5"	6.55	STD	355.60	14"	7.92	SCH20
		4.85	XS			9.53	XS			9.53	STD
		6.35	SCH160			12.70	SCH120			10.31	SCH40
		9.70	XXS			15.88	SCH160			12.70	SCH60
48.26	1.1/2"	3.68	STD	168.28	6"	6.35	SCH30	355.60	14"	7.92	SCH20
		5.08	XS			7.11	STD			9.53	STD
		6.35	SCH120			8.73	SCH60			10.31	SCH40
		7.14	SCH160			10.97	XS			12.70	SCH60
60.33	2"	3.91	STD	219.08	8"	6.35	SCH20	355.60	14"	7.92	SCH20
		5.54	XS			7.04	SCH30			9.53	STD
		7.14	SCH120			8.18	STD			11.13	SCH40
		8.71	SCH160			10.31	SCH60			15.06	SCH60
73.03	2.1/2"	5.16	STD	219.08	8"	7.04	SCH30	355.60	14"	11.13	SCH40
		7.01	XS			8.18	STD			15.06	SCH60
		9.53	SCH160			10.31	SCH60			12.70	XS
		14.02	XXS			12.70	XS			19.05	SCH80
88.90	3"	4.78	SCH30	219.08	8"	15.06	SCH100	355.60	14"	23.80	SCH100
						18.24	SCH120			27.76	SCH120
										31.75	SCH140
										35.71	SCH160

Sortimentsangaben unter Vorbehalt/Assortment subject to change

Lieferprogramm / Range of Delivery

Rohrbogen ANSI/ASME B16.9 LR 90° / Elbows ANSI/ASME B16.9 LR 90°  
Material A/SA 234 WPB / Material Grade A/SA 234 WPB

Abmessungen / Dimensions				Abmessungen / Dimensions			
Außen Ø / Outside Ø	Nennweite / Nominal bore	Wanddicke / Wallthickness	Wanddicke ASA / ASA Schedule	Außen Ø / Outside Ø	Nennweite / Nominal bore	Wanddicke / Wallthickness	Wanddicke ASA / ASA Schedule
mm	inch	mm		mm	inch	mm	
406.40	16"	6.35	SCH10	558.80	22"	15.88	SCH40
		7.92	SCH20			22.23	SCH60
		9.53	STD			12.70	XS
		16.66	SCH60			28.57	SCH80
		12.70	XS			34.92	SCH100
		21.41	SCH80			41.27	SCH120
		26.19	SCH100			47.62	SCH140
		30.94	SCH120			53.97	SCH160
		36.53	SCH140				
		40.46	SCH160				
457.20	18"	7.92	SCH20	609.60	24"	6.35	SCH10
		11.13	SCH30			14.27	SCH30
		9.53	STD			9.53	STD
		14.27	SCH40			17.45	SCH40
		19.05	SCH60			24.59	SCH60
		12.70	XS			12.70	XS
		23.80	SCH80			30.94	SCH80
		29.36	SCH100			38.89	SCH100
		34.93	SCH120			46.02	SCH120
		39.67	SCH140			52.37	SCH140
45.24	SCH160	59.51	SCH160				
508.00	20"	6.35	SCH10	660.40	26"	9.53	STD
		9.53	STD			12.70	XS
		15.06	SCH40	711.20	28"	9.53	STD
		20.62	SCH60			12.70	XS
		12.70	XS	762.00	30"	9.53	STD
		26.19	SCH80			12.70	XS
		32.54	SCH100	812.80	32"	9.53	STD
		38.10	SCH120			12.70	XS
		44.45	SCH140	914.40	36"	9.53	STD
		49.99	SCH160			12.70	XS
558.80	22"	9.53	STD				

Fragen Sie uns auch nach Zwischenabmessungen, Sondermaßen und weiteren Werkstoffen /  
Ask us also for intermediate sizes, special dimensions and other materials