

Lieferprogramm / Range of Delivery

T-Stücke ANSI/ASME B16.9 / Tees ANSI/ASME B16.9
Material A/SA 234 WPB / Material Grade A/SA 234 WPB

Abmessungen / Dimensions						Abmessungen / Dimensions						
d1	s1	d2	s2	d1xd2	Wanddicke ASA / ASA Schedule	d1	s1	d2	s2	d1xd2	Wanddicke ASA / ASA Schedule	
Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	Nennweite / Nominal bore		Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	Nennweite / Nominal bore	Wanddicke ASA / ASA Schedule	
mm	mm	mm	mm	inch		mm	mm	mm	mm	inch		
21.34	2.77			1/2"	STD	42.16	6.35	26.37	5.54	1.1/4"x3/4"	SCH160	
	3.73			1/2"	XS		9.70				1.1/4"	XXS
	4.75			1/2"	SCH160			33.40	9.09		1.1/4"x1"	XXS
	7.47			1/2"	XXS			26.67	7.82		1.1/4"x3/4"	XXS
26.37	2.87			3/4"	STD	48.26	3.68			1.1/2"	STD	
		21.34	2.77	3/4"x1/2"	STD			42.16	3.56		1.1/2"x1.1/4"	STD
	3.91			3/4"	XS			33.40	3.38		1.1/2"x1"	STD
		21.34	3.73	3/4"x1/2"	XS			26.67	2.87		1.1/2"x3/4"	STD
	5.54			3/4"	SCH160			5.08			1.1/2"	XS
	21.34	4.75	3/4"x1/2"	SCH160		42.16	4.85		1.1/2"x1.1/4"	XS		
	7.82			3/4"	XXS		33.40	4.55		1.1/2"x1"	XS	
		21.34	7.47	3/4"x1/2"	XXS		26.67	3.91		1.1/2"x3/4"	XS	
33.40	3.38			1"	STD	60.33	3.91			2"	STD	
		26.37	2.87	1"x3/4"	STD			48.26	3.68		2"x1.1/2"	STD
		21.34	2.77	1"x1/2"	STD			42.16	3.56		2"x1.1/4"	STD
	4.55			1"	XS			33.40	3.38		2"x1"	STD
		26.37	3.91	1"x3/4"	XS			26.67	2.87		2"x3/4"	STD
		21.34	3.73	1"x1/2"	XS			5.54			2"	XS
	6.35			1"	SCH160			48.26	5.08		2"x1.1/2"	XS
		26.37	5.54	1"x3/4"	SCH160			42.16	4.85		2"x1.1/4"	XS
	21.34	4.75	1"x1/2"	SCH160		33.40	4.55		2"x1"	XS		
	9.09			1"	XXS		26.67	3.91		2"x3/4"	XS	
	26.37	7.82	1"x3/4"	XXS		21.34	3.73		2"x1/2"	XS		
	21.34	7.47	1"x1/2"	XXS			8.71			2"	SCH160	
		33.40	6.35	1.1/4"	SCH160		48.26	7.14		2"x1.1/2"	SCH160	
		33.40	6.35	1.1/4"x1"	SCH160		42.16	6.35		2"x1.1/4"	SCH160	
		26.37	2.87	1.1/4"x3/4"	STD		33.40	6.35		2"x1"	SCH160	
		21.34	2.77	1.1/4"x1/2"	STD		26.67	5.54		2"x3/4"	SCH160	
	4.85			1.1/4"	XS		21.34	3.73		2"x1/2"	XS	
		33.40	4.55	1.1/4"x1"	XS					2"	SCH160	
		26.37	3.91	1.1/4"x3/4"	XS		48.26	7.14		2"x1.1/2"	SCH160	
		21.34	3.73	1.1/4"x1/2"	XS		42.16	6.35		2"x1.1/4"	SCH160	
	6.35			1.1/4"	SCH160		33.40	6.35		2"x1"	SCH160	
		33.40	6.35	1.1/4"x1"	SCH160		26.67	5.54		2"x3/4"	SCH160	

Sortimentsangaben unter Vorbehalt/Assortment subject to change

Lieferprogramm / Range of Delivery

T-Stücke ANSI/ASME B16.9 / Tees ANSI/ASME B16.9
Material A/SA 234 WPB / Material Grade A/SA 234 WPB

Abmessungen / Dimensions						Abmessungen / Dimensions						
d1	s1	d2	s2	d1xd2	Wanddicke ASA / ASA Schedule	d1	s1	d2	s2	d1xd2	Wanddicke ASA / ASA Schedule	
Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	Nennweite / Nominal bore		Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	Nennweite / Nominal bore	Wanddicke ASA / ASA Schedule	
mm	mm	mm	mm	inch		mm	mm	mm	mm	inch		
60.33	8.71	21.34	4.75	2"x1/2"	SCH160	88.90	7.62	60.33	5.54	3"x2"	XS	
	11.07	48.26	10.16	2"x1.1/2"	XXS			48.26	5.08	3"x1.1/2"	XS	
		42.16	9.70	2"x1.1/4"	XXS			42.16	4.85	3"x1.1/4"	XS	
		33.40	9.09	2"x1"	XXS			33.40	4.55	3"x1"	XS	
		26.67	7.82	2"x3/4"	XXS		11.13	3"	3"	SCH160		
		21.34	7.47	2"x1/2"	XXS			73.03	9.53	3"x2.1/2"	SCH160	
	73.03	5.16	60.33	3.91	2.1/2"		STD	60.33	8.71	3"x2"	SCH160	
			48.26	3.68	2.1/2"x2"		STD	48.26	7.14	3"x1.1/2"	SCH160	
			42.16	3.56	2.1/2"x1.1/2"		STD	42.16	6.35	3"x1.1/4"	SCH160	
			33.40	3.38	2.1/2"x1"		STD	33.40	6.35	3"x1"	SCH160	
7.01			60.33	5.54	2.1/2"	XS	15.24	3"	3"	XXS		
		48.26	5.08	2.1/2"x2"	XS	73.03		14.02	3"x2.1/2"	XXS		
		42.16	4.85	2.1/2"x1.1/2"	XS	60.33		11.07	3"x2"	XXS		
		33.40	4.55	2.1/2"x1.1/4"	XS	48.26		10.16	3"x1.1/2"	XXS		
		33.40	4.55	2.1/2"x1"	XS	42.16		9.70	3"x1.1/4"	XXS		
9.53		9.53	60.33	8.71	2.1/2"	SCH160	101.60	5.74	88.90	5.49	3.1/2"	STD
			48.26	7.14	2.1/2"x2"	SCH160			73.03	5.16	3.1/2"x3"	STD
			42.16	6.35	2.1/2"x1.1/2"	SCH160			60.33	3.91	3.1/2"x2.1/2"	STD
			33.40	6.35	2.1/2"x1.1/4"	SCH160			60.33	3.91	3.1/2"x2"	STD
			14.02	60.33	11.07	2.1/2"		XXS	8.08	88.90	7.62	3.1/2"
		48.26		10.16	2.1/2"x2"	XXS	73.03	7.01		3.1/2"x3"	XS	
		42.16		9.70	2.1/2"x11/2"	XXS	60.33	5.54		3.1/2"x2.1/2"	XS	
		33.40		9.09	2.1/2"x11/4"	XXS	16.15	3.1/2"		3.1/2"	XXS	
		33.40		9.09	2.1/2"x1"	XXS		88.90		15.24	3.1/2"x3"	XXS
		88.90	5.49	73.03	5.16	3"	STD	114.30	6.02	101.60	5.74	4"
60.33				3.91	3"x2.1/2"	STD	88.90			5.49	4"x3.1/2"	STD
48.26	3.68			3"x2"	STD	73.03	5.16			4"x3"	STD	
42.16	3.56			3"x1.1/2"	STD	60.33	3.91			4"x2.1/2"	STD	
33.40	3.38			3"x1.1/4"	STD	60.33	3.91		4"x2"	STD		
7.62	7.62		73.03	7.01	3"	XS	48.26	3.68	4"x1.1/2"	STD		
			73.03	7.01	3"x2.1/2"	XS	8.56		4"	XS		

Sortimentsangaben unter Vorbehalt/Assortment subject to change

Lieferprogramm / Range of Delivery

T-Stücke ANSI/ASME B16.9 / Tees ANSI/ASME B16.9
Material A/SA 234 WPB / Material Grade A/SA 234 WPB

Abmessungen / Dimensions						Abmessungen / Dimensions									
d1	s1	d2	s2	d1xd2	Wanddicke ASA / ASA Schedule	d1	s1	d2	s2	d1xd2	Wanddicke ASA / ASA Schedule				
Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	Nennweite / Nominal bore		Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	Nennweite / Nominal bore	Wanddicke ASA / ASA Schedule				
mm	mm	mm	mm	inch		mm	mm	mm	mm	inch					
114.30	8.56	101.60	8.08	4"x3.1/2"	XS	141.30	19.05	101.60	16.15	5"x3.1/2"	XXS				
		88.90	7.62	4"x3"	XS			88.90	15.24	5"x3"	XXS				
		73.03	7.01	4"x2.1/2"	XS			73.03	14.02	5"x2.1/2"	XXS				
		60.33	5.54	4"x2"	XS			60.33	11.07	5"x2"	XXS				
		48.26	5.08	4"x1.1/2"	XS										
		11.13			4"			SCH120	168.28	7.11			6"	STD	
		13.49			4"			SCH160			141.30	6.55	6"x5"	STD	
			88.90	11.13	4"x3"			SCH160			114.30	6.02	6"x4"	STD	
			73.03	9.53	4"x2.1/2"			SCH160			101.60	5.74	6"x3.1/2"	STD	
			60.33	8.71	4"x2"			SCH160			88.90	5.49	6"x3"	STD	
			48.26	7.14	4"x1.1/2"			SCH160			73.03	5.16	6"x2.1/2"	STD	
								60.33			3.91	6"x2"	STD		
		17.12			4"		XXS				10.97			6"	XS
			101.60	16.15	4"x3.1/2"		XXS	141.30				9.53	6"x5"	XS	
			88.90	15.24	4"x3"		XXS	114.30				8.56	6"x4"	XS	
			73.03	14.02	4"x2.1/2"		XXS	101.60				8.08	6"x3.1/2"	XS	
			60.33	11.07	4"x2"		XXS	88.90				7.62	6"x3"	XS	
			48.26	10.16	4"x1.1/2"		XXS	73.03	7.01	6"x2.1/2"		XS			
								60.33	5.54	6"x2"		XS			
141.30	6.55			5"	STD		14.27			6"		SCH120			
		114.30	6.02	5"x4"	STD	114.30		11.13	6"x4"	SCH120					
		101.60	5.74	5"x3.1/2"	STD										
		88.90	5.49	5" /3"	STD										
		73.03	5.16	5"x2.1/2"	STD										
		60.33	3.91	5"x2"	STD										
		9.53			5"	XS			18.24			6"	SCH160		
			114.30	8.56	5"x4"	XS		141.30		15.88	6"x5"	SCH160			
			101.60	8.08	5"x3.1/2"	XS		114.30		13.49	6"x4"	SCH160			
			88.90	7.62	5"x3"	XS		88.90		11.13	6"x3"	SCH160			
			73.03	7.01	5"x2.1/2"	XS		60.33		8.71	6"x2"	SCH160			
			60.33	5.54	5"x2"	XS									
		15.88			5"	SCH160		21.95				6"	XXS		
			114.30	13.49	5"x4"	SCH160	141.30			19.05	6"x5"	XXS			
			88.90	11.13	5"x3"	SCH160	114.30			17.12	6"x4"	XXS			
			73.03	9.53	5"x2.1/2"	SCH160	101.60			16.15	6"x3.1/2"	XXS			
			60.33	8.71	5"x2"	SCH160	88.90			15.24	6"x3"	XXS			
							73.03			14.02	6"x2.1/2"	XXS			
		19.05			5"	XXS			219.08			8"	STD		
			114.30	17.12	5"x4"	XXS	168.28			7.11	8"x6"	STD			
						141.30	6.55			8"x5"	STD				

Sortimentsangaben unter Vorbehalt/Assortment subject to change

Lieferprogramm / Range of Delivery

T-Stücke ANSI/ASME B16.9 / Tees ANSI/ASME B16.9
Material A/SA 234 WPB / Material Grade A/SA 234 WPB

Abmessungen / Dimensions						Abmessungen / Dimensions							
d1	s1	d2	s2	d1xd2	Wanddicke ASA / ASA Schedule	d1	s1	d2	s2	d1xd2	Wanddicke ASA / ASA Schedule		
Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	Nennweite / Nominal bore		Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	Nennweite / Nominal bore	Wanddicke ASA / ASA Schedule		
mm	mm	mm	mm	inch		mm	mm	mm	mm	inch			
219.08	8.18	114.30	6.02	8"x4"	STD	323.85	9.53			12"x4"	STD		
		88.90	5.49	8"x3"	STD								
	12.70			8"	8"x6"		XS	12.70		273.05	12.70	12"x10"	XS
			168.28	10.97	8"x6"		XS			219.08	12.70	12"x8"	XS
			141.30	9.53	8"x5"		XS			168.28	10.97	12"x6"	XS
			114.30	8.56	8"x4"		XS			141.30	9.53	12"x5"	XS
			88.90	7.62	8"x3"		XS			114.30	8.56	12"x4"	XS
		15.06		8"	SCH100		17.45				12"	SCH80	
	23.01			8"	SCH160				273.05	15.06	12"x10"	SCH80	
			168.28	18.24	8"x6"			SCH160		219.08	12.70	12"x8"	SCH80
							168.28	10.97	12"x6"	SCH80			
273.05	9.27			10"	STD	21.41				12"	SCH100		
			219.08	8.18	10"x8"		STD	33.32			12"	SCH160	
			168.28	7.11	10"x6"		STD			273.05	28.58	12"x10"	SCH160
			141.30	6.55	10"x5"		STD			219.08	23.01	12"x8"	SCH160
			114.30	6.02	10"x4"		STD			168.28	18.24	12"x6"	SCH160
	12.70				10"	XS	355.60	9.53			14"	STD	
			219.08	12.70	10"x8"	XS				323.85	9.53	14"x12"	STD
			168.28	10.97	10"x6"	XS				273.05	9.27	14"x10"	STD
			141.30	9.53	10"x5"	XS				219.08	8.18	14"x8"	STD
			114.30	8.56	10"x4"	XS				168.28	7.11	14"x6"	STD
	15.06				10"	SCH80	12.70				14"	XS	
			219.08	12.70	10"x8"	SCH80			323.85	12.70	14"x12"	XS	
			168.28	10.97	10"x6"	SCH80			273.05	12.70	14"x10"	XS	
			141.30	9.53	10"x5"	SCH80			219.08	12.70	14"x8"	XS	
			114.30	8.56	10"x4"	SCH80			168.28	10.97	14"x6"	XS	
		21.41			10"	SCH120	19.05			14"	SCH80		
28.58			10"	SCH160		323.85		17.45	14"x12"	SCH80			
		219.08	23.01	10"x8"	SCH160			273.05	15.06	14"x10"	SCH80		
		168.28	18.24	10"x6"	SCH160		219.08	12.70	14"x8"	SCH80			
	25.40			10"	XXS								
323.85	9.53			12"	STD	406.40	9.53			16"	STD		
			273.05	9.27	12"x10"			STD		355.60	9.53	16"x14"	STD
			219.08	8.18	12"x8"			STD		323.85	9.53	16"x12"	STD
			168.28	7.11	12"x6"			STD		273.05	9.27	16"x10"	STD
			141.30	6.55	12"x5"			STD		219.08	8.18	16"x8"	STD

Sortimentsangaben unter Vorbehalt/Assortment subject to change

Lieferprogramm / Range of Delivery

T-Stücke ANSI/ASME B16.9 / Tees ANSI/ASME B16.9
Material A/SA 234 WPB / Material Grade A/SA 234 WPB

Abmessungen / Dimensions						Abmessungen / Dimensions								
d1	s1	d2	s2	d1xd2	Wanddicke ASA / ASA Schedule	d1	s1	d2	s2	d1xd2	Wanddicke ASA / ASA Schedule			
Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	Nennweite / Nominal bore		Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	Nennweite / Nominal bore	Wanddicke ASA / ASA Schedule			
mm	mm	mm	mm	inch		mm	mm	mm	mm	inch				
406.40	12.70			16"	XS	508.00	12.70			20"x12"	XS			
			355.60	12.70	16"x14"			XS		323.85	12.70	20"x10"	XS	
			323.85	12.70	16"x12"			XS		273.05	12.70	20"x8"	XS	
			273.05	12.70	16"x10"			XS		219.08	12.70	20"x 8"	XS	
			219.08	12.70	16"x8"			XS		26.19			20"	SCH80
		21.41			16"		SCH80	609.60	9.53			24"	STD	
			355.60	19.05	16"x14"		SCH80				508.00	9.53	24"x20"	STD
			323.85	17.45	16"x12"		SCH80				457.20	9.53	24"x18"	STD
			273.05	15.06	16"x10"		SCH80				406.40	9.53	24"x16"	STD
			219.08	12.70	16"x8"		SCH80				355.60	9.53	24"x14"	STD
457.20	9.53			18"	STD		323.85		9.53	24"x12"	STD			
			406.40	9.53	18"x16"	STD			273.05	9.27	24"x10"	STD		
			355.60	9.53	18"x14"	STD			12.70			24"	XS	
			323.85	9.53	18"x12"	STD			508.00	12.70	24"x20"	XS		
			273.05	9.27	18"x10"	STD			457.20	12.70	24"x18"	XS		
		12.70			18"	XS		406.40	12.70	24"x16"	XS			
			406.40	12.70	18"x16"	XS		355.60	12.70	24"x14"	XS			
			355.60	12.70	18"x14"	XS		323.85	12.70	24"x12"	XS			
			323.85	12.70	18"x12"	XS		273.05	12.70	24"x10"	XS			
			273.05	12.70	18"x10"	XS		30.94			24"	SCH80		
508.00	9.53			20"	STD									
			457.20	9.53	20"x18"	STD								
			406.40	9.53	20"x16"	STD								
			355.60	9.53	20"x14"	STD								
			323.85	9.53	20"x12"	STD								
		12.70			20"	XS								
			457.20	12.70	20"x18"	XS								
			406.40	12.70	20"x16"	XS								
			355.60	12.70	20"x14"	XS								
			219.08	8.18	20"x 8"	STD								

Fragen Sie uns auch nach Zwischenabmessungen, Sondermaßen und weiteren Werkstoffen /
Ask us also for intermediate sizes, special dimensions and other materials